


Las robustas notebooks GoBook® de Itronix



Nombre del modelo	GoBook® III	GoBook® VR-1
Clasificación de robustez	Laptop robusta (magnesio vaciado)	Laptop semi robusta
Dimensiones	12" (largo) x 2,36" (profundidad) x 9,8" (ancho)	1,7" (altura) x 11,5" (ancho) x 9,8" (profundidad)
Peso del sistema (batería incluida)	8,2 lbs (3,7 kg)	5,6 lbs (2,52 kg)
Especificaciones de robustez	Cumple las especificaciones de la norma MIL-STD 810F; clasificación IP 54; clasificación de sistemas opcional intrínsecamente segura e ignífuga: Clase 1, División 2, Grupos A, B, C y D	Cumple las especificaciones de la norma MIL-STD 810F, carcasa de aleación de magnesio, disco duro extraíble con protección contra impactos, monitor con protección contra impactos, área anti-derrame de teclado y de apoyo de palmas
Procesador	Procesador Intel® Pentium® M 745 1.8 GHz	Procesador Intel® Centrino Pentium M 1.86 GHz
Opciones de montaje	Cuna para vehículo con interruptor de antena, puertos de comunicaciones	Cuna para vehículo con interruptor de antena, puertos de comunicaciones, cuna de escritorio
Pantalla	Monitor TFT XGA de 12,1" con pantalla transmissiva mejorada para exteriores ColorVue™, motor de gráficos ATI Mobility Radeon con 64 MB de memoria dedicada	Monitor color TFT XGA de 12,1" con protección contra impactos. Mobile Intel® 915GM/GMS, 910GML Express, con 64 MB y ancho de banda de memoria compartida de 128 bits
Pantalla sensible al tacto	Resolución pasiva de 1000 x1000	Pantalla sensible al tacto con opción de visualización Hi Bright
Pantalla retroiluminada	Ajustable por el usuario en 55 posiciones	Ajustable por el usuario
Pantallas visibles con luz solar	Pantalla transmissiva Hi Bright	Pantalla transmissiva Hi Bright
Unidad de disco duro (HDD) o CompactFlash	Unidad de disco duro (HDD) extraíble de 2,5" con protección contra impactos, de 40 GB u 80 GB, con calefactor opcional para temperaturas frías en extremo	Unidad de disco duro (HDD) extraíble de 2,5" y 40 GB con protección contra impactos; disco duro opcional de 80 GB; calefactor de disco duro opcional para temperaturas frías en extremo.
Sistema operativo	Microsoft® Windows® XP - Service Pack 2 (localizado disponible)	Microsoft Windows XP o Windows 2000
Memoria disponible (MB, estándar y máxima)	512 a 2048 MB de DDR SDRAM. Arquitectura Centrino para Wi-fi con WPA	512 MB a 1536 MB de DDRII DRAM (opcional 2048 MB de DDRII RAM total)
Unidades disponibles	Bastidor de accesorios intercambiable con: DVD/CDRW CD-ROM, DVD-ROM, unidad de disco flexible, tarjeta de PC Tipo I, II y III	CD-RW, Opciones: DVD-ROM/CD-RW o DVD-RW/CD-RW
Puertos de entrada/salida	RJ-11, USB, PS/2 para teclado/ratón, serial de 9 pines, cuna multiestación de E/S de 68 pines, audio, RJ-45 para LAN Ethernet de 10/100 Mbps, conector Mini 1394a "Firewire™" 400	RJ-45, RJ-11, serial de 9 pines, VGA de 15 pines, E/S de audio, módem de 56k, Ethernet 10/100/1000, 2x USB 2.0, ranura de placa de PC para (1) Tipo I, II, placa con bus de 32 bits y soporte para video con zoom, lector de tarjeta inteligente y PCI opcional
Teclado	NiteVue™ estanco, visible en la oscuridad, opción de retroiluminación disponible	84 teclas de tamaño completo 19mm, touchpad capacitivo de 3 botones para óptima operación de manos libres
Suministro de alimentación	6600mAh Li-Ion (batería principal), 3100mAh Li-Ion (batería secundaria, bastidor de accesorios), adaptador de vehículo de 12V, adaptador de CA	Batería principal de litio-ion 4400 mAh (47.52W), opcional de litio-ion de 6600 mAh (71.2W), adaptador de vehículo de 12/24V, adaptador de CA
Vida útil de la batería (sin radios)	5,25 horas (principal); 7,5 horas (principal + secundaria)	4 - 6 horas
Módem	V.92 de 56 Kbps	Fax/módem V.92 de 56 Kbps con LAN Ethernet de 10/100/1000 Mbits estándar, Opción Mini PCI
Función inalámbrica integrada (Opción)	Soporte para operación simultánea de radios WWAN, 802.11b y Bluetooth. Las opciones WWAN incluyen GPRS/EDGE, 1xEV-DO, CDMA/1xRTT o Mobitex	Soporte para operación simultánea de redes WWAN, 802.11a/b/g, GPS, Bluetooth y WLAN; las opciones WWAN incluyen 1xRTT / EV-DO o GPRS/ EDGE, CRMA Express con módulos radiales WWAN totalmente integrados, robustos y reemplazables por el usuario
Garantía	Garantía limitada de 3 años; opcional Diamond/Emerald	Garantía limitada de 3 años; opcional Sapphire
Accesorios	Estuche portátil, correa de hombro, manijas dura y blanda, bolsillo de carga, manija dura "garra de murciélago"	Cuna para vehículo con o sin conectores RF, cuna de escritorio, Mini cuna, Adaptador y cable de CA (65W), adaptador de vehículo de 12V (70W), adaptador de vehículo de 24V (70W), manija blanda, correa para hombro, 2 interfaces USB, lector de EXPRESS Card, lector de tarjeta inteligente, lector de huellas digitales, etiquetas personalizadas, imagen de disco personalizada
Temperatura operativa	Temperatura operativa: -23° a 60° C (-10° a 140° F) con calefactor de disco duro opcional.	Temperatura operativa: -20° a 60° C (-4° a 140° F) con calefactor de disco duro opcional

Acerca de Itronix

Itronix Corporation es líder mundial en el desarrollo de dispositivos de computación inalámbricos y robustos, destinados a fuerzas de trabajo móviles en una variedad de mercados:

- Servicio de campo comercial
- Telecomunicaciones
- Servicios de seguridad y emergencia públicas
- Fuerzas armadas y Gobierno
- Empresas de servicios públicos
- Seguros

De notebooks a computadoras portátiles y a unidades Tablet PC, Itronix ofrece soluciones móviles inalámbricas altamente integradas y adecuadas para las aplicaciones de misión crítica que se despliegan en ambientes adversos. En combinación con una abarcadora oferta de servicios que incluyen implementación, gestión de proyectos y gestión de bienes, Itronix representa una solución completa y a punto. Si desea más información sobre Itronix, sus socios y sus productos, comuníquese con nosotros:

EE.UU.

LLAMADAS SIN CARGO: 800.441.1309
sales@itronix.com

Reino Unido (Central europea)

TEL: +44 (0)24 76 71 4800 sales@itronix.co.uk

ITRONIX CANADA LTD

LLAMADAS SIN CARGO: 800.571.5434
sales@itronix.com

FRANCIA

TEL: +33 (0)1 46 87 80 09 ventes@itronix.fr

ALEMANIA

TEL: +49 (0) 61 96 - 47 01 50 Vertrieb@itronix.de

América Latina

TEL: +865.688.0942 ventas@itronix.com

ASIA

TEL: +886 2 2393 0660 sales@itronix.com.tw



En su constante esfuerzo por mejorar tanto productos como sistemas, Itronix Corporation se reserva el derecho de cambiar o modificar características y especificaciones sin previo aviso. Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares: Itronix, GoBook, ColorVue, NiteVue, CRMA, Microsoft, Windows, Intel, Celeron, y Pentium. ©2005 Itronix Corporation V.8 09/05 4T

www.itronix.com

rugged wireless

Unidades Tablet PC y portátiles robustas de Itronix



Nombre del modelo	Duo-Touch™ Tablet PC	Itronix Q-200
Clasificación de robustez	Tablet PC tipo "pizarra" robusta (magnesio vaciado)	Unidad portátil ultra-robusta (magnesio vaciado y plástico de alto impacto)
Dimensiones	10,6" (largo) x 1,65" (profundidad) x 7,2" (ancho)	9,6" (largo) x 4" (profundidad) x 2,1" (ancho)
Peso del sistema (batería incluida)	3,9 lbs (1,8 kg)	1,76 lbs (incluida la batería)
Especificaciones de robustez	Cumple con las especificaciones de la norma MIL-STD 810F; clasificación IP 54	Supera las especificaciones de la norma MIL-STD 810F; clasificación IP 67
Procesador	Intel® Pentium® M 733 @ 1,16 GHz (ULV)	400Mhz Intel XScale® PXA255
Opciones de montaje	Cuna para vehículo y cuna de escritorio con puertos de comunicaciones	Cuna para vehículo con puerto serial D de 9 pines o cuna de escritorio con cliente USB serial y cargador de batería secundaria
Pantalla	SVGA TFT de 8.4" con pantalla sensible al tacto transmisiva / activa pasiva	CCFL de 3.8" con pantalla de luz frontal O LED 3.7" con pantalla retroiluminada
Pantalla sensible al tacto	Activa estándar (requiere lápiz digitalizador) 2540 PP	Resistiva (lápiz o dedo pasivos)
Pantalla retroiluminada	Ajustable por el usuario en 25 posiciones	N/A
Pantallas visibles con luz solar	Pantalla transmisiva Hi Bright	Pantalla color reflectiva
Unidad de disco duro (HDD) o CompactFlash	Disco duro de 2,5" y 40 GB con protección contra impactos	Tipo I (estándar) y Tipo II opcional en el bastidor de expansión
Sistema operativo	Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005	Microsoft Windows CE.NET
Memoria disponible (MB, estándar y máxima)	512 a 1280 MB de SDRAM	128 MB de DRAM
Unidades disponibles	Placa de PC tipo I o II CompactFlash tipo I o II	Placa de PC tipo I, II o III
Puertos de entrada/salida	RJ-11, (2) USB, conector de cuna de 26 pines, audio, RJ-45 para LAN Ethernet de 10/100/1000 Mbps, conector Mini 1394a Firewire™	RS232, servidor y cliente USB, IrDA (4mbps), Ethernet de 10/100
Teclado	Teclado virtual, opción teclado externo USB	Teclado alfanumérico retroiluminado, con revestimiento epoxi, de 52 teclas
Suministro de alimentación	3600mAH Li-ion (principal), 3600mAH Li-ion (expansión), adaptador de vehículo de 12V, adaptador de CA	2800mAH Li-ion (principal), batería de respaldo recargable con pilas tipo botón (18 - 24 h), adaptador de vehículo de 12V, adaptador de CA
Vida útil de la batería (sin radios)	3 horas (principal), 6 horas (principal + expansión)	Utilización durante todo el día (con radios)
Módem	V.92 de 56 Kbps	N/A
Función inalámbrica integrada	Soporte para operación simultánea de radios WWAN, 802.11b y Bluetooth. Las opciones WWAN incluyen GPRS/EDGE o 1x EV-DO/UMTS	Soporte para operación simultánea de redes WWAN, 802.11b y Bluetooth. Las opciones de WWAN incluyen GSM/GPRS o CDMA/1xRTT.
Garantía	Limitada de 3 años Lifetime; opcional Diamond/Emerald	Limitada de 1 año Lifetime; opcional Diamond/Emerald
Accesorios	Unidad de disco flexible (FDD) externa, adaptador de alimentación de vehículo, correa de mano, puerto replicador, estuches portátiles, correas de hombro, batería de expansión (secundaria)	Estuche portátil, funda, cuna de escritorio, cuna para vehículo, cables serial y de cliente USB, cargadores de batería fuera de línea simple y doble
Temperatura operativa	Temperatura operativa: -20° a +60° C (-4° a +140° F)	-20° a +60° C (-4° a 140° F)

Acerca de Itronix

Itronix Corporation es líder mundial en el desarrollo de dispositivos de computación inalámbricos y robustos, destinados a fuerzas de trabajo móviles en una variedad de mercados:

- Servicio de campo comercial
- Telecomunicaciones
- Servicios de seguridad y emergencia públicas
- Fuerzas armadas y Gobierno
- Empresas de servicios públicos
- Seguros

De notebooks a computadoras portátiles y a unidades Tablet PC, Itronix ofrece soluciones móviles inalámbricas altamente integradas y adecuadas para las aplicaciones de misión crítica que se despliegan en ambientes adversos. En combinación con una abarcadora oferta de servicios que incluyen implementación, gestión de proyectos y gestión de bienes, Itronix representa una solución completa y a punto. Si desea más información sobre Itronix, sus socios y sus productos, comuníquese con nosotros:

EE.UU.

LLAMADAS SIN CARGO: 800.441.1309
sales@itronix.com

Reino Unido (Central europea)

TEL.: +44 (0)2476 71 4800 sales@itronix.co.uk

ITRONIX CANADA LTD

LLAMADAS SIN CARGO: 800.571.5434
sales@itronix.com

FRANCIA

TEL.: +33 (0)1 46 87 80 09 ventes@itronix.fr

ALEMANIA

TEL.: +49 (0) 61 96 - 47 01 50 vertrieb@itronix.de

América Latina

TEL: +865.688.0942 ventas@itronix.com

ASIA

TEL.: +886 2 2393 0660 sales@itronix.com.tw



En su constante esfuerzo por mejorar tanto productos como sistemas, Itronix Corporation se reserva el derecho de cambiar o modificar características y especificaciones sin previo aviso. Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares: Itronix, GoBook, ColorVue, NiteVue, CRIMA, Microsoft, Windows, Intel, Celeron, y Pentium. ©2005 Itronix Corporation V.8 09/05 4T

www.itronix.com